

EURO6 Power 160/110

Nettoyeur pour les canalisations

- Moteur VW 2 l turbo diesel avec filtre particule
- Hydrocreuse à haute pression soit 0-160bar-110 l/min, exécution en ALU
- Construction modulaire
- Commande ABLAUFTECU
- Bras du dévidoir orientable et pouvant être verrouillé hydrauliquement
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement ABLAUFTECH
- Réservoir de 800 litres (extensible)
- dévidoir pour tuyau jusqu'à 80 m DN19 + 40 m DN16
- Avec silencieux
- Entraînement au moyen d'une courroie crantée exempt d'entretien
- Paroi pour la séparation du volume de chargement



 **SWISS MADE**
BY ABLAUFTECH

Données techniques

Puissance progressive
Pompe

Régulateur de pression

Moteur

Entraînement

Refroidissement du moteur

Poids garanti

Dimensions avec réservoir

Réservoir d'eau

Garantie de 0-160 bar + 0-110l/min

Type P 52, pompe à trois pistons- inoxydable - auto-amorçante

ULH 262

VW 2l turbo-diesel, 55KW avec filtre particule

Accouplement direct au moyen d'une courroie crantée

Dans le réservoir d'eau, inoxydable - possible uniquement avec sécurité contre le manque d'eau

840 kg, prêt au service

Long. x Larg. x Haut. = 1580 x 1250/1400 x 1300 mm

Contenu 800 litres, ALU

avril 2015

Equipement:

- Dévidoir à entraînement hydraulique, alimenté axialement jusqu'à 90 degrés et pouvant être verrouillés
- 80 m, tuyau haute pression DN 16
- dévidoir pour tuyau d'amenée à entraînement hydraulique, alimenté axialement au moyen d'un tuyau d'eau 3/4" de 50 m
- le pupitre de commande (avec affichage), avec dévidoir orientable
- Réservoir d'eau de 800 l
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement "ABLAUFTECH"
- 1 pistolet à haute pression avec une lance
- Glissière de montage pour un montage et un démontage rapide
- Batterie de 12 V
- Réservoir pour le diesel d'env. 35 litres
- Réglage électrique du niveau d'eau avec vanne magnétique, interrupteur avec flotteur et filtre grossier avec deuxième sécurité de trop-plein d'eau en supplément
- Sécurité contre le manque d'eau comme protection contre la marche à sec de la pompe

Option

- Pilotage efficient de la gestion d'énergie, régulateur de pression automatique avec capteur de pression
- Pilotage efficient de la gestion d'énergie, capteur de pression sans régulateur de pression

Commande de la machine à mémoire programmable

avec une télécommande possédant les fonctions suivantes:

- démarrage automatique du moteur
- arrêt automatique du moteur avec remise à l'état initial des gaz et de la pression
- pression en / hors
- gaz progressifs du ralenti à plein gaz et retour
- indicateur LED du niveau d'eau sur boîtier de commande
- décharge de la pression d'eau
- touche M avec régime moteur défini

Télécommande avec signal radio, modèle ABLAUFTECH

Uniquement en liaison avec la commande électromécanique étanche, homologuée BACOM

avec toutes les fonctions de la télécommande

(signal radio pour la sécurité avec 2 canaux) - sur demande

Montage à Feusisberg

Avec glissière de montage pour le montage et le démontage rapide de la machine

