

## HD 20/200B Hochdruck-Maschine

0-200 bar, 20 l/min, stufenlos, für Rohre von 40-200mm Ø

Als Ergänzung zu unseren Spiralmaschinen ist das HD 20/200B geeignet zum Reinigen und Entstopfen von Leitungen bis 150 mm Ø. Das Leistungsverhältnis mit hohem Druck und viel Wasser ergibt eine optimale Reinigung. Diese Maschine mit **Benzinmotor** kann unabhängig und vielseitig für folgende Arbeiten eingesetzt werden:

- **Spülen** und **Entstopfen** von Rohrleitungen
- **Absaugen** von Boilern, Schlammsaugen aus Schächten + Bioteichen
- **Flächenreinigung** wie Fassaden, Böden, Dächer, Autos, Container etc.
- **Druckprüfung** von Leitungssystemen
- **Sandstrahlen**

Durch die kompakte Bauweise ist die **HD20/200B** leicht einzusetzen und zu transportieren.

### Technische Daten und Ausrüstung

Leistung für Rohre Pumpe	stufenlos, <b>0-200 bar - 0-20 l/min</b> bis 200 mm Ø 3 Kolben Pumpe mit Trockenlauf-Sicherheit autom. Druckregler
Motor	Benzinmotor 10 KW
HD-Haspel	axial gespiessen, abnehmbar
Schlauch-Ø	DN 8 für Rohre von 80-150 mm DN 6 für Rohre von 40- 80 mm
Schlauchlänge	40 m NW 8
Chassis	mit grossen geländetauglichen Rädern, Feststellbremse, Kranhaken
Masse	L x B x H = 720 x 520 x 960 mm
Gewicht	89 kg
Zubehör	Pistole, Lanze mit Düse + Turbo-Killer, Chem. Injector



## Standard-Ausstattung zu HD 20/200B

### Hochdruck Pistole

Hochdruck - Pistole mit Isoliergriff und Verlängerung  
mit Vario-Jet-Düse 40°/ 210 bar - 30 l/min.  
M22 AG mit Lanze



Turbo-Killer kpl. mit Lanze  
Art.: 89.118



### Verschraubungen



Verschraubung M22 IG  
Art.: 89.061

### Standard-Düsen Inox mit + ohne Vorstrahl



1/4" Ø 18 mm  
Art.: 89.105 / 89.106

### Rotier-Düse



1/4" Ø 28 mm / 56 mm  
(Kombi-Rotierdüse)  
Art.: 89.138

## Optionen zu HD 20/180B

### Standard-Düsen Inox mit + ohne Vorstrahl



1/8" Ø 17 mm  
Art.: 89.100 / 89.101

### Rotier-Düse



1/8" Ø 16 mm / 30 mm  
(Kombi-Rotierdüse)  
Art.: 89.150

### Vibro-Düse



1/4" Ø 28 mm / 56 mm  
(Vibrodüse)

### Kettenschleuder



Art. 40.10.028  
1/4"

### Rotierende Waschbürste mit Gelenk

Art.: 89.330



### Hochdruck-Schläuche



Rohrreinigungs-Schlauch  
DN 6 / Länge 20 m  
Spezial-Kunststoffschlauch mit Stahlgewebe  
Art.: 89.006.2


### Schachtinjector

M22 ab 10 l/min  
Art.: 89.320



### Schlauchkorb

Art.: 45.060



### Bodenreiniger

Art.: 89.331



Juni 2013