

Caméra d'inspection de canalisations FX55 color pour canalisations Ø 100-300 mm

- Unité de commande avec régulation continue de l'intensité d'éclairage
 - Tête de camera avec objectif protégé par verre saphir Ø 55 mm pour tuyaux de Ø 100 - 300 mm
 - Nouvel enrouleur renforcé au carbone pour poser ou coucher
 - Câble de poussée en fibre de verre Ø 9 mm / 60 m, interchangeable
 - Accu - Lithium-Ion pour une durée de travail d'env. 3 - 5 heures
 - Aides de centrage à choix
- Moniteur LCD TFT 8" à haute définition dans boîtier étanche très robuste, avec enregistrement photo et vidéo sur carte mémoire SD, monté sur l'enrouleur, orientable.



Options

- 1 guide aluminium Ø 65 mm
- 1 guide à roulettes avec 2 sets de roulettes Ø 130 mm / 165 mm
- Stabilisateur d'image
- Émetteur d'emplacement intégré à la tête de caméra
- Câble de poussée plus long aussi possible
- Tête de caméra Ø 13 mm incl. 7.5 m ou 15 m Push-Pull-câble
- Tête de caméra Ø 17 mm pour canalisation Ø 20 - 100 mm
- Tête de caméra Ø 29 mm pour canalisation Ø 40 - 125 mm
- **Disponible aussi avec W-Lan intégré pour inscription des données, video ou photo directement sur votre smartphone ou tablette (Android ou IOS)**

Réparations by AblaufTech

Grâce à notre propre atelier de réparation, ces travaux sont réalisés dans les délais les plus brefs.

