

## Une machine professionnelle:

- toutes les conduits jusqu'à 300 mm Ø
- des travaux de fraisage les plus difficiles
- dépôt de ciment
- les dépôts de calcaire jusqu'à Ø 190 mm

## Facile à utiliser



## Transporteur robuste



## Roue auxiliaire sur la poignée



## Manuel d'utilisation



# ABLAUFTECH AG

[www.ablauftech.ch](http://www.ablauftech.ch)

Firststrasse 30 b  
8836 Feusisberg  
[info@ablauftech.ch](mailto:info@ablauftech.ch)  
055 410 21 68



## KING Machine à flexible

avec avance de sécurité automatique

pour conduits de Ø 40 mm – 300 mm jusqu'à 60 m

Art. 22

Utilisation confortable et agréable avec l'avance de sécurité automatique en continu pour protéger les mains contre des spirales et des pièces qui tournent et pour économiser de la force lors du travail. La spirale est guidée depuis le tambour fermé en aluminium avec le tube de guidage directement dans l'écoulement et nettoie le tube d'une façon délicate. Le poste de travail reste propre grâce au système fermé. Avec ce système d'avance, il est possible de déboucher et de fraisage de bas en haut et inversement.

La machine KING se transporte facilement (roulante) et peut être démontée très rapidement en deux parties mobiles. Le montage en quelques secondes ainsi que l'extensibilité des spirales à 60 m ne posent aucun problème.

## Details techniques + équipement

Flexibles	20mm pour tube de Ø 70 – 300mm	
	17mm pour tube de Ø 40 – 125mm	
Longueurs des flexibles	20m	
Rallongement	60m avec 20mm	
	40m avec 17mm	
Poids	maschine	35 kg
	tambour	11 kg
	20m spirale Ø 20mm	31 kg
Moteur	230V, 0.45kW, 3.7A	
Avance de flexible	automatique 0-6m/min	

## Options pour KING

avec raccords carrés 20mm



flexible avec âme  
20m flexible Ø 20mm  
15m flexible Ø 17mm  
20m flexible Ø 17mm

Art. 36.020  
Art. 36.017  
Art. 36.018



Tête conique

Art. 36.132



Tête droite

Art. 36.136



Tête coup racines Ø 65 mm  
Tête coup racines Ø 95 mm  
Tête coup racines Ø 125 mm

Art. 36.140  
Art. 36.141  
Art. 36.142



Tête à chaînes 2 chaînes ou 4 chaînes  
avec ou sans spikes

Art. 36.135...



Brosses en acier  
Ø 30/ 50mm  
Ø 80/100mm  
Ø 120/160mm  
Ø 200mm

Art. 36.119 / 36.120  
Art. 36.121 / 36.122  
Art. 36.123 / 36.124  
Art. 36.125



Raccord mâle 20 mm  
Raccord femelle 20 mm

Art. 36.230  
Art. 36.231



Raccord de réparation 20mm  
Raccord de protection 20mm

Art. 36.232  
Art. 36.233



LUKA - tête universelle

4-pales Ø 33 mm  
4-pales Ø 43 mm  
4-pales Ø 55 mm  
4-pales Ø 65 mm  
8-pales Ø 65 mm  
8-pales Ø 75 mm  
8-pales Ø 90 mm  
8-pales Ø 105 mm  
8-pales Ø 138 mm  
10-pales Ø 190 mm

Art. 37.320  
Art. 37.321  
Art. 37.322  
Art. 37.323.2  
Art. 37.323  
Art. 37.325  
Art. 37.326  
Art. 37.327  
Art. 37.328  
Art. 37.329



Tambour pour rallonger à 40m

Art. 22.036



Guide fourreau Longueur 1-2m

Art. 36.301



Lavabo-  
Anschluss  
ø 50mm  
ø 56mm  
ø 56mm

Garniture de rallonge PE de 56 pour  
divers raccords d'écoulement

Art. 36.302



Set à 4 pieces de raccordement  
de robinet pour tous les raccords  
courants

Art. 50.120

## Accessoires standard



Tête bulbe  
Art. 36.130



Crochet à retirer  
Art. 36.131



LUKA - tête universelle  
8-pales Ø 75/90/105mm

Art. 37.325  
Art. 37.326  
Art. 37.327

## En plus:



Transporteur auto-  
matique réviser en  
échange  
Art. 22.150



Produit de nettoyage  
anti rouille  
Art. 95.340