

- Spülen und Entstopfen von Rohrleitungen
- Absaugen von Boilern, Schlamm- und Schmutzsaugen aus Schächten + Bioteichen
- Flächenreinigung wie Fassaden, Böden, Dächer, Autos, Container etc.
- Druckprüfung von Leitungssystemen
- Sandstrahlen

ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Kobiboden 49
8840 Einsiedeln
info@ablauftech.ch
055 410 21 68



Pistole mit Lanze



Haspel mit 40m DN8 Hochdruckschlauch



Chemikalien Injector



HD 20/180E Hochdruck-Maschine

0-180 bar, 20 l/min, stufenlos, für Rohre von 40-200mm Ø

Als Ergänzung zu unseren Spiralmaschinen ist das HD 20/180E geeignet zum Reinigen und Entstopfen von Leitungen bis 200 mm Ø. Das Leistungsverhältnis mit hohem Druck und viel Wasser ergibt eine optimale Reinigung. Diese Maschine mit 400 V-Anschluss ist vielseitig einsetzbar.

Durch die kompakte Bauweise ist das HD20/180E leicht einzusetzen und zu transportieren

Technische Daten und Ausrüstung

Leistung für Rohre	stufenlos, 0-180 bar - 0-20 l/min bis 200 mm Ø
Pumpe	3 Kolben Pumpe mit Trockenlauf-Sicherheit autom. Druckregler
Motor	E-Motor 400 V, 5.5 KW 12 A Start / Stopp Automatik
HD-Haspel	axial gespiessen
Schlauch-Ø	DN 8 für Rohre von 80-200 mm
Schlauchlänge	40 m DN 8
Wassertank	mit autom. Schwimmer
Chassis	mit agrossen geländetauglichen Rädern, Feststellbremse, Kranhaken
Masse	L x B x H = 770 x 570 x 990 mm
Gewicht	89 kg
Zubehör	Pistole, Lanze mit Düse + Turbo-Killer Chemikalien Injector

Optionen zu HD 20/180E

Hochdruckschlauch DN 6 / Länge 20m
Spezial-Kunststoffschlauch mit Stahlgewebe
1/8" AG - 1/4"
Art. 89.006.2.3

Schlauchkorb
Art. 45.060

Standard-Düsen Inox
ohne / mit Vorstrahl 1/8"
Art. 42.001 / 42.002

Rotierdüse 1/8" Ø 12mm/ kurz
Art. 40.04.012K 0.7

Rotopuls 1/4" Ø 28mm / 56mm
Art. 40.02.028AE
Rotopuls 1/4" mit Schub Ø 28mm / 56mm
Art. 40.01.028AE

Kettenschleuder 1/4" mit 2 Typen Ketten,
Deckel mit Messer, im Koffer
Art. 40.10.028

Schachtinjector mini ab 10 l / min.
mit 3m Schlauch
Art. 89.320

Bodenreiniger 1-strahlig 250mm
mit Kufen Kunststoff
Art. 89.331

Rotierende Waschbürste mit Gelenk
Art. 89.330

Verschraubung M22 IG
Art. 89.061


Standard-Ausstattung



Standard-Düsen 1/4"
ohne / mit Vorstrahl

Art. 40.30.0253SL15

Art. 40.30.0253SL15L



Kombi-RotierDüse 1/4"
Ø 28mm / 56mm

Art. 40.04.028A



Turbokiller kpl. mit

Art. 89.118