

Options

- Stabilisateur d'image
- Emetteur d'emplacement
- Inscription
- Tête de caméra Ø 13 mm pour canalisations 7.5m ou 15m Push-Pull-Câble inclu.
- Tête de caméra Ø 18 mm pour canalisations Ø 20 - 100 mm



- Disponible aussi avec W-Lan intégré pour inscription des données, video ou photo directement sur votre smartphone ou tablette (Android ou IOS)



Guide en PE Ø 45cm



Borse de guidage Ø 75cm



Clé Imbus

Décembre 2022

ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Firststrasse 30 b
8836 Feusisberg
info@ablauftech.ch
055 410 21 68



Caméra d'inspection de canalisations FX29

pour tubes Ø 40-125mm

- Unité de commande avec régulation continue de l'intensité d'éclairage, compteur de métrage avec surimpression sur écran.
- Tête de camera avec objectif protégé par verre saphir Ø 29 mm pour tubes de Ø 40-125 mm
- Enrouleur renforcé en VA pour poser ou déposer, frein d'enrouleur
- Câble de pousser en fibre de verre Ø 6.7 mm / 30 m, interchangeable
- Accu - Lithium-Ion pour une durée de travail d'env. 3 - 5 heures
- Aides de centrage Ø 45 / 75 / 105 mm pour tête KK29

- Moniteur LCD TFT 5.6" à haute définition dans boîtier carbone, avec enregistrement photo et vidéo sur carte mémoire SD, monté sur l'enrouleur, orientable.



Réparations by AblaufTech AG

Grâce à notre propre atelier de réparation, ces travaux sont réalisés dans les délais les plus brefs.

