

Travailler sans effort
même avec enrouleur
déposé



Option:

Tête de caméra KK29



Tête de caméra KK55



Tête de caméra KK18/KK13



Guide à roulettes



Guide PE 55



ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Firststrasse 30 b
8836 Feusisberg
info@ablauftech.ch
055 410 21 68

Caméra d'inspection de canalisations FX55 Duo

pour tubes Ø 40-300 mm

- Dispositif de commande avec lumière à réglage continu, compteur de métrage avec surimpression sur écran, tête de camera avec objectif protégé par verre saphir Ø 55 mm pour tubes de Ø 100 - 300 mm + Ø 29 mm pour tubes de Ø 40-125mm
- L' enrouleur renforcé au VA pour poser ou déposer, frein d'enrouleur
- Câble de pousser en fibre de verre 60 m Ø 9.2 mm + 30 m Ø 6.7 mm, interchangeable
- Accu - Lithium-Ion pour une durée de travail d'env. 3 - 5 heures
- Aides de centrage à choix
- Moniteur LCD TFT 8" à haute définition dans boîtier étanche très robuste, avec enregistrement photo et vidéo sur carte mémoire SD, monté sur l'enrouleur, orientable. Clavier en option.

Options

- Guide en PE pour tête KK55 Ø 75 mm
- Guide à roulettes avec 2 sets de roulettes Ø 130 mm / 165 mm
- Tête de caméra avec image verticale - supplément de prix
- Émetteur d'emplacement intégré à la tête de caméra
- Inscription
- Câble de pousser 80 mètre aussi possible
- Tête de caméra Ø 13 mm incl. 7.5 m ou 15 m Push-Pull-câble
- Tête de caméra Ø 18 mm pour canalisation Ø 20 - 100 mm
- **Disponible aussi avec W-Lan intégré pour inscription des données, video ou photo directement sur votre smartphone ou tablette (Android ou IOS)**



Réparations by AblaufTech AG

Grâce à notre propre atelier de réparation, ces travaux sont réalisés dans les délais les plus brefs.