

Vorteile

rak 39 / rak 40 / rak 41

- Patentiertes Klemmba-ckensystem liegt aussen dadurch Wechseln der Klemmbacken in Sekunden.
- Durchlaufende ungeteilte Antriebswelle garantiert Sauberkeit des Innenlebens auf Jahre.
- Auf Lebenszeit geschmierte Kugellager, kein Nachfetten nötig.
- Strapazierbarer Motor mit hohem Anlauf- und Kippmoment.
- Kräftige, mittig angeordneter Druckhebel auf der Maschine: dient gleichzeitig als Kupp- lung und als Tragegriff.

RAK 39



RAK 40



Januar 2025



ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Kobiboden 49
8840 Einsiedeln
info@ablauftech.ch
055 410 21 68

rak 39 Spiral-Rohrreinigungs-Maschine

Art. 27.000

für Rohre von Ø 30 - 150mm, bis 40m Arbeitslänge
Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, für Spiralen von 16mm Ø

Techn. Daten

| | |
|---------------|---|
| Gerät | Spritzwasser-geschützt, funkentstört, VDE-GS |
| Motor | 0.37kW/0.5 PS, 230V/50Hz, VDE 0530 |
| Meterleistung | ca. 40 m mit 16 mm Ø Spiralen |
| Netzkabel | 5 m lang, öl- und säurefest |
| Lager | wartungsfreie Kugellager |
| Wellen | ca. 670 Umdrehungen/Minute |
| Gehäuse | Rahmen aus ALU-Guss, Haube aus schlagfestem Kunststoff |
| Farbe | Rahmen - Anthrazit, Haube - rot |
| Masse | Länge 470mm, Breite 160mm, Höhe 410mm |
| Gewicht | ca. 16 kg |

rak 40 Spiral-Rohrreinigungs-Maschine


Art. 27.100

für Rohre von Ø 30 - 150mm, bis 70m Arbeitslänge
Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, für Spiralen von 16mm Ø + 22mm Ø
ohne dass die Klemmbacken im aussenliegenden Klemmbackensystem
gewechselt werden müssen.

Techn. Daten

| | |
|---------------|---|
| Gerät | Spritzwasser-geschützt, funkentstört, VDE-GS |
| Motor | 0.75kW/1 PS, 230V/50Hz, VDE 0530 |
| Meterleistung | ca. 70 m mit 22 mm Ø Spiralen |
| Netzkabel | 5 m lang, öl- und säurefest |
| Lager | wartungsfreie Kugellager |
| Wellen | ca. 670 Umdrehungen/Minute |
| Gehäuse | Rahmen aus ALU-Guss, Haube aus schlagfestem Kunststoff |
| Farbe | Rahmen - Anthrazit, Haube - rot |
| Masse | Länge 530mm, Breite 200mm, Höhe 500mm |
| Gewicht | ca. 24 kg |

Standard Ausrüstung 16er



| | |
|----------------------|-------------|
| LUKA - Universalkopf | |
| 4-Blatt Ø 33 mm | Art. 37.340 |
| 4-Blatt Ø 43 mm | Art. 37.341 |
| 4-Blatt Ø 55 mm | Art. 37.342 |
| Trennschlüssel | Art. 45.080 |
| Rückholbohrer | Art. 45.114 |
| Keulenbohrer | Art. 45.106 |

Standard Ausrüstung 22er



| | |
|----------------------|-------------|
| LUKA - Universalkopf | |
| 4-Blatt Ø 55 mm | Art. 37.347 |
| 8-Blatt Ø 73 mm | Art. 37.350 |
| 8-Blatt Ø 93 mm | Art. 37.351 |
| Trennschlüssel | Art. 45.080 |
| Rückholbohrer | Art. 45.116 |
| Keulenbohrer | Art. 45.107 |

Optionen 16er



| | |
|---------------------|---------------|
| Gerader Bohrer | Art. 45.101 |
| Gelenk-Keulenbohrer | Art. 45.104 |
| Trichterbohrer | Art. 45.110 |
| Kettenschleuderkopf | Art. 45.150.. |

Optionen 22er



| | |
|----------------------|----------------|
| Gerader Bohrer | Art. 45.102 |
| Gelenk-Keulenbohrer | Art. 45.105 |
| Trichterbohrer | Art. 45.111 |
| Kettenschleuderkopf | Art. 45.151... |
| Wurzelschneider Ø 65 | Art. 45.130 |
| LUKA 8-Blatt Ø105mm | Art. 37.352 |

Zusatz Produkte



Wurzelschneider
versch. Grössen und
Kupplungen



Kettenschleudern in
versch. Ausführun-
gen und Kupplungen



Spiralführungsrohr
Länge 1-2m
Art. 36.301



Führungshandschuh
Art. 45.095



Spiralkorb SK16 / 22 / 32
Art. 45.070 / 45.071 / 45.072



Spiral-Reinigungsmittel
Art. 95.340



rak 41 Spiral-Rohrreinigungs-Maschine

Art. 27.300

für Rohre von Ø 30 - 250mm, bis 100m Arbeitslänge
Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, für Spiralen
von 16mm Ø bis 32mm Ø Hierfür sind nur 2 Satz
Klemmbacken, 32/22 und 16 mm im aussenliegen-
den Klemmbackensystem erforderlich.
Wechseln in 30 Sek.

Techn. Daten

| | |
|---------------|---|
| Gerät | Spritzwasser-geschützt, funkentstört, VDE-GS |
| Motor | 0.75kW/1 PS, 230V/50Hz, VDE 0530 |
| Meterleistung | ca. 70 m mit 22 mm Ø Spiralen |
| Netzkabel | 5 m lang, öl- und säurefest |
| Lager | wartungsfreie Kugellager |
| Wellen | ca. 670 Umdrehungen/Minute |
| Gehäuse | Rahmen aus ALU-Guss, Haube aus schlagfestem Kunststoff |
| Farbe | Rahmen - Anthrazit, Haube - rot |
| Masse | Länge 530mm, Breite 200mm, Höhe 500mm |
| Gewicht | ca. 24 kg |