



## Kleinsauger Modell AblaufTech

als Hänger oder Auflieger

Dieses Saugaggregat mit grosser Saugkraft und kompakten Massen ist als Tandem-Hänger für tiefgaragengängige Kleintransporter bis 3000 kg Anhängelast gebaut. Tankinhalt 1200l oder nach Wunsch. Tank und Chassis feuerverzinkt.



|            |  |
|------------|--|
| Hänger     | Tandem-Anhänger mit Auflaufbremse, V-Deichsel mit Kugelkupplung, Kotflügel, Beleuchtung 12V, höhenverstellbares Stützrad |
| Masse      | L x B x H: ca. 4000 x 1800 x 1900 mm, tiefgaragengängig  |
| Gewicht    | leer ca. 1100kg - gesamt ca. 3000kg  |
| Tankinhalt | 1200 Liter   |



## Technische Daten

|             |   |
|-------------|---|
| Vakuumpumpe | CT50 - Rotations-Kompressor, schmierungsfrei,<br>Dämpfer<br>Vakuum- + 2 Überdruck-Sicherheitsventile<br>Saugleistung -0.85 bar Vacuum - 8500 l/min.<br>Druckleistung 2.0 bar abs.   |
| Antrieb     | 24 PS Briggs + Stratton Benzinmotor mit Elektro-Start,<br>Batterie, Handgas, Benzintank<br>Keilriemenantrieb auf Pumpe mit Abdeckhaube  |
| Behälter    | Stahltank Ø 900 mm - feuerverzinkt - Inhalt 1200 Liter<br>Rückwand schwenkbar, Exzenter-Schnellverschlüssen<br>Manometer<br>je 1 Kugelhahnen 3" zum Saugen und Drücken<br>3 Niveau-Schaugläser 2"<br>1 Doppel Kugelübersaugventil<br>1 Sifonabscheider<br>1 Ablaufhahnen 1" für Ober- + Unterwasser<br>2 Kranösen |
| Chassis     | U-Rahmen feuerverzinkt<br>Motor und Pumpe schwingungsgedämpft gelagert<br>3 Halterungen für Saugschläuche   |
| Anhänger    | Tandem-Anhänger mit Auflaufbremse<br>V-Deichsel mit Kugelkopf-Kupplung<br>Kotflügel + Beleuchtung 12 V inkl.<br>13-Pol-Anhänger-Stecker<br>höhenverstellbares Stützrad<br>vorgeführt mit Typenschein  |
| Ausrüstung  | 2 Saugschläuche 3" Länge à 5 m<br>1 Saugrohr PE 2.5", Länge 2 m mit Kugelhahnen + Halterung<br>Kupplungen System Perrot oder nach Wunsch<br>1 Schlammkratzer mit Halterung  |

## Optionen

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Domdeckel                      | Schutzblech-Verstärkung mit Alu-Riffelblech  |
| Werkzeugkasten                 | PE mit abschliessbarem Deckel, vorne zu öffnen<br>750 x 350 x 360mm / seitlich über Kotflügel montiert |
| Dritter Saughahn 3"            | Mitte Tankdeckel   |
| 10m Saugschlauch               | mit Lanze / Kugelhahn DN50 /<br>Storzkupplung und seitliche Schlauch-Halterung                         |
| Komplette Hydraulik zum Kippen |  |

