

Vorteile

rak 39 / rak 40 / rak 41

- Patentiertes Klemmba-ckensystem liegt aussen dadurch Wechseln der Klemmbacken in Sekunden.
- Durchlaufende ungeteilte Antriebswelle garantiert Sauberkeit des Innenlebens auf Jahre.
- Auf Lebenszeit geschmierte Kugellager, kein Nachfetten nötig.
- Strapazierbarer Motor mit hohem Anlauf- und Kippmoment.
- Kräftige, mittig angeordneter Druckhebel auf der Maschine: dient gleichzeitig als Kuppelung und als Tragegriff.

RAK 39



RAK 40



September 2022

ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Firststrasse 30 b
8836 Feusisberg
info@ablauftech.ch
055 410 21 68



rak 39 Spiral-Rohrreinigungs-Maschine

Art. 27.000

für Rohre von Ø 30 - 150mm, bis 40m Arbeitslänge
Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, für Spiralen von 16mm Ø

Techn. Daten

Gerät	Spritzwasser-geschützt, funkentstört, VDE-GS
Motor	0.37kW/0.5 PS, 230V/50Hz, VDE 0530
Meterleistung	ca. 40 m mit 16 mm Ø Spiralen
Netzkabel	5 m lang, öl- und säurefest
Lager	wartungsfreie Kugellager
Wellen	ca. 670 Umdrehungen/Minute
Gehäuse	Rahmen aus ALU-Guss, Haube aus schlagfestem Kunststoff
Farbe	Rahmen - Anthrazit, Haube - rot
Masse	Länge 470mm, Breite 160mm, Höhe 410mm
Gewicht	ca. 16 kg

rak 40 Spiral-Rohrreinigungs-Maschine


Art. 27.100

für Rohre von Ø 30 - 150mm, bis 70m Arbeitslänge
Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, für Spiralen von 16mm Ø + 22mm Ø
ohne dass die Klemmbacken im aussenliegenden Klemmbackensystem
gewechselt werden müssen.

Techn. Daten


Gerät	Spritzwasser-geschützt, funkentstört, VDE-GS
Motor	0.75kW/1 PS, 230V/50Hz, VDE 0530
Meterleistung	ca. 70 m mit 22 mm Ø Spiralen
Netzkabel	5 m lang, öl- und säurefest
Lager	wartungsfreie Kugellager
Wellen	ca. 670 Umdrehungen/Minute
Gehäuse	Rahmen aus ALU-Guss, Haube aus schlagfestem Kunststoff
Farbe	Rahmen - Anthrazit, Haube - rot
Masse	Länge 530mm, Breite 200mm, Höhe 500mm
Gewicht	ca. 24 kg

Standard Ausrüstung 16er



LUKA - Universalkopf	
4-Blatt Ø 33 mm	Art. 37.340
4-Blatt Ø 43 mm	Art. 37.341
4-Blatt Ø 55 mm	Art. 37.342
Trennschlüssel	Art. 45.080
Rückholbohrer	Art. 45.114
Keulenbohrer	Art. 45.106

Standard Ausrüstung 22er



LUKA - Universalkopf	
4-Blatt Ø 55 mm	Art. 37.347
8-Blatt Ø 73 mm	Art. 37.350
8-Blatt Ø 93 mm	Art. 37.351
Trennschlüssel	Art. 45.080
Rückholbohrer	Art. 45.116
Keulenbohrer	Art. 45.107

Optionen 16er



Gerader Bohrer	Art. 45.101
Gelenk-Keulenbohrer	Art. 45.104
Trichterbohrer	Art. 45.110
Kettenschleuderkopf	Art. 45.150..

Optionen 22er



Gerader Bohrer	Art. 45.102
Gelenk-Keulenbohrer	Art. 45.105
Trichterbohrer	Art. 45.111
Kettenschleuderkopf	Art. 45.151...
Wurzelschneider Ø 65	Art. 45.130
LUKA 8-Blatt Ø105mm	Art. 37.352

Zusatz Produkte



Wurzelschneider
versch. Grössen und
Kupplungen



Kettenschleudern in
versch. Ausführun-
gen und Kupplungen



Spiralführungsrohr
Länge 1-2m
Art. 36.301



Führungshandschuh
Art. 45.095



Spiralkorb SK16 / 22 / 32
Art. 45.070 / 45.071 / 45.072



Spiral-Reinigungsmittel
Art. 95.340



rak 41 Spiral-Rohrreinigungs-Maschine

Art. 27.300

für Rohre von Ø 30 - 250mm, bis 100m Arbeitslänge
Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, für Spiralen
von 16mm Ø bis 32mm Ø Hierfür sind nur 2 Satz
Klemmbacken, 32/22 und 16 mm im aussenliegen-
den Klemmbackensystem erforderlich.
Wechseln in 30 Sek.

Techn. Daten

Gerät	Spritzwasser-geschützt, funkentstört, VDE-GS
Motor	0.75kW/1 PS, 230V/50Hz, VDE 0530
Meterleistung	ca. 70 m mit 22 mm Ø Spiralen
Netzkabel	5 m lang, öl- und säurefest
Lager	wartungsfreie Kugellager
Wellen	ca. 670 Umdrehungen/Minute
Gehäuse	Rahmen aus ALU-Guss, Haube aus schlagfestem Kunststoff
Farbe	Rahmen - Anthrazit, Haube - rot
Masse	Länge 530mm, Breite 200mm, Höhe 500mm
Gewicht	ca. 24 kg