

Das robuste Profi-Werkzeug zum Reinigen und Inspizieren verzweigter Rohrleitungen in einem Arbeitsgang.

Zubehör:



Lenkstück „Rotationsdüse“ mit 3 unterschiedlichen Düsen:

- 45° Rotationsdüse
- 90° Rotationsdüse
- Vibrations/Schlagdüse



ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Firststrasse 30 b
8836 Feusisberg
info@ablauftech.ch
055 410 21 68

VIPER® lenkbare Hochdruck-Spülkamera für Rohre bis Ø 300mm

Mit einer Reichweite von bis zu 70 Meter finden sich die typischen Einsatzbereiche bei den Rohrreinigungs- und Notdienstfirmen, im Baugewerbe, bei Kommunalbetrieben, bei der Haus- und Anschlussinspektion auch vom Hauptkanal aus, bei Sanierungsarbeiten, im Industriebereich und als Problemlöser für schwierige Aufgaben.

Für noch mehr Flexibilität ist das VIPER®-System in verschiedenen Varianten erhältlich.

Optional auch mit Komfortabler elektrischer Trommelantrieb, sensor-gesteuert, voll integriert, betrieben über den Akku des Steuergerätes.

VIPER® long range Das Kraftpaket mit grösster Reichweite.

- 80m Spülschlauch DN10
- Gewicht 59kg inkl. Schlauch
- LxBxH: 60 x 58 x 70cm
- Optional mit 70m DN13
- Optional mit komfortablem elektrischen Trommelantrieb

Einfaches Abbiegen in Abzweiger, eine zuschaltbare Vorstrahldüse zur Verstopfungsbeseitigung und die Full HD Livekamera ermöglichen bei allen Viper-Modellen ein effizientes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.

VIPER[®] compact

Platzsparend und mit allem Komfort.

- 60m Spülschlauch DN10
- Gewicht 49kg inkl. Schlauch
- LxBxH: 52 x 58 x 70cm
- Optional mit 50m DN13
- Optional mit komfortablem elektrischen Trommelantrieb

Für die optimale Handhabung ist das Kamerakabel bei allen VIPER-Modellen im Spülschlauch integriert und somit bestens vor Beschädigungen und Hängenbleiben geschützt.

VIPER[®] light

Klein und tragbar mit Schlauch im Schlauchkorb.
Ein- und ausklappbares Steuergerät.

- 30m Spülschlauch DN10
- Gewicht 19kg inkl. Schlauch
- LxBxH: 66 x 66 x 16cm
- Optional mit 25m DN13

VIPER[®] truck

Fest montiert auf unserem Hochdruckgerät im Spülfahrzeug, mit bis zu 200m Spülschlauch erhältlich.



Das Bedienpult kann mit der Schwenk- Neigehalterung z.B. am Fahrzeugdach oder an der Innenseite der Heckklappe angebaut werden.

