

Technische Daten

- Displaygröße 4,3"
- Gewicht inkl. Batterie 2,6 kg (M12 B2)
- IP-Schutzklasse 65
- Zeilenfrequenz kHz 33, 83
- Sondenfrequenz kHz 512, 640, 33
- Spannung 12V
- Batterietyp Li-Ion



Mit Koffer



Display



Akku Ladestation



M12 AKKU Ortungsgerät

Art. 31.000

2 Rundstrahlantennen, mit der Sonden und unter Spannung stehende Leitungen lokalisiert und verfolgt werden können. Ganz ohne Störsignale.

- Bis zu 13 Stunden Laufzeit mit wiederaufladbaren 2.0-Ah-Wechselakku.
- Aktive Leitindikatoren: Das Pfeilsymbol zeigt in Richtung der Sonde und die Kompassanzeige lenkt den Weg des unter Spannung stehenden Ahls.
- ONE_KEY ermöglicht Zugang zu einer cloudbasierten Inventarlösung welche die Ortung des Geräts sowie Diebstahlprävention unterstützt.
- Geschlossenes Akku-Fach für IP65 Schutz.
- 4.3" LCD-Farbbildschirm mit beleuchteten Tasten für bessere Sichtbarkeit.
- Updates können einfach über das mitgelieferte USB-Anschlusskabel geladen werden.

